

Pince à bois reprise de rondins de bois, grumes, cannes à sucre



- 1) Chape de cardan mâle.
- 2) Rotateur 360°
(Moteur / couronne)
- 3) Superstructure en acier HLE.
- 4) 2 vérins avec protection de tige.
- 5) Axes traités HF.
- 6) Pinces en acier anti-abrasion.
- 7) Synchronisation des griffes sur PB453 à PB703



		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	S1	S2	S3
	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	dm ²	dm ²	dm ²
JPB453C075	940	1585	680	2180	2445	2100	1185	975	1660	100	1910	250	1365	670	440	140	75	12
JPB453C100	990	1710	800	2470	2735	2285	1380	1090	1670	100	2060	265	1615	670	440	190	100	14
JPB553L130	1520	1743	812	2671	2972	2308	1377	1366	1755	100	2182	306	1777	920	800	250	130	18
JPB553L150	1585	1813	882	2760	3098	2393	1462	1500	1919	100	2243	330	1937	920	800	285	150	20
JPB604L160	1835	1936	977	2811	3080	2669	1457	1563	2094	100	2345	331	2198	920	800	300	160	20
JPB604L200	1950	2016	1017	3141	3427	2845	1616	1717	2132	115	2539	366	2362	920	800	360	200	30
JPB653J250	2490	2083	1029	3612	3996	2962	1908	1920	2389	0	-	-	-	870	870	420	250	-
JPB703J310	2920	2151	950	3800	4227	3119	1877	2092	2788	0	-	-	-	870	870	360	310	-



	t	l / min	bar	l / min	bar	t	Pince Croisée
PB453R101	10	10/15	140	55/115	320	13 / 22	Oui
PB553R151	15	15/20	140	55/115	320	23 / 30	Oui
PB604R251	25	15/20	140	100/200	350	27 / 40	Oui
PB653R251	25	15/20	140	125/250	350	35 / 45	Non
PB703R251	25	15/20	140	150/200	350	39 / 53	Non

